


B.E.G. Bewegungsmelder und Leuchten

Qualitätsprodukte aus Deutschland

Wir führen das gesamte B.E.G.-Sortiment. Wir haben die wichtigsten B.E.G.-Produkte an Lager. Profitieren Sie von unseren Leistungen: Siehe Konditionsblatt



Bewegungsmelder



Bewegungsmelder



Präsenzmelder



Fernbedienung



Halogenstrahler



Dämmerungsschalter




Handscheinwerfer



Allzweckleuchten



Energiesparstrahler



Energiesparstrahler



Energiesparstrahler



Automatik-Leuchten



Funk-Bewegungsmelder



Funk-Bewegungsmelder



Funk-Empfänger AP





Funk-Empfänger UP




Verlangen Sie den B.E.G-Katalog

B.E.G. Bewegungsmelder und Leuchten

Qualitätsprodukte aus Deutschland

Bewegungsmelder BEG LUXOMAT Indoor kombinierbar mit Feller EdizioDue, für Wand-UP-Montage in Dosen Gr. I, Montagehöhe 1,1 – 2,2m, Abmessung 87x87mm, Höhe 25mm, Einbautiefe 36mm, Gehäuse Polycarbonat weiss, T -25° – 55°C

BEG Luxomat Indoor	Schutzart	Reichweite	Erfassungswinkel	Art.-Nr.
	Indoor R 180 Kombi Netzspannung 230V. Ausgang Relais 1 Schliesser, für Halogenlampen <2000W, für EVG max. 25x36W, Verzögerung 1s (Kurzimpuls) 15s – 16min, Lichtfühler 5 – 2000lx, mit eingebautem Mikrofon (ausschaltbar), NEU: einstellbare Impuls-Pausenzeit 10s/30s/60			
	IP20	<8m	180°	535 942 505
	Indoor Minuterie 2-Leiter-Technik ohne Neutralleiter für den Anschluss an die meisten elektronischen Treppenhausautomaten (z.B. Hager E-No. 533 040 000), Lichtfühler 5 – 2000lx, Spannung über Minuterie 230V AC, Empfohlene Anzahl Wächter pro Minuterie max. 10 Stück			
	IP20	<8m	180°	535 942 905

Zubehör	Schutzart	Farbe	Art.-Nr.
	Montagesockel EdizioDue für AP-Montage des Indoor 180		
	IP20	weiss	283 901 000
	IPS 180 , für NUP-Montage des Indoor 180 im Freien		
	IP54	weiss	535 991 005
	NAP 180 , für NAP-Montage des Indoor 180 im Freien, IP54, für die NAP-Montage wird zusätzlich das Zubehör IPS 180 benötigt		
	IP54	weiss	535 992 505


Bewegungsmelder BEG LUXOMAT PD3 und PD4 Erfassungswinkel 360°, Verzögerung 1s (Kurzimpuls) 30 sec – 30min, Lichtfühler 5 – 2000lx, für alle gebräuchlichen Leuchtmittel, Gehäuse Polycarbonat weiss, T -25°– 55°C




BEG Luxomat PD3 + PD4	Schutzart	Ausführung	Schaltleistung	Reichweite	Art.-Nr.
	PD3 360 AP , für Decken-AP-Montage, Abmessung Ø 106mm, Höhe 51mm				
	IP44	230V	2200W	Ø<8m	535 943 005
	PD3 360 UP , für Decken-UP-Montage in Dosen Gr. I, Abmessungen Ø 97mm, Höhe 35mm, Einbautiefe 30mm, Ausführung 24V mit Tastereingang				
	IP20	230V	2200W	Ø<8m	535 943 605
	IP20	24V AC/DC	0.1A potfrei	Ø<8m	535 943 642
		AP-Sockel zu PD3 UP			535 939 100
	PD3 360 DE , für Einbau in Hohldecken, Abmessungen Ø 74mm, Höhe 15mm, Einbautiefe 48mm				
	IP20	230V	2200W	Ø<8m	535 943 905
	PD4 360 AP , mit grossem Bereich, für Decken-AP-Montage, Abmessung Ø 106mm, Höhe 73mm				
	IP44	230V	2200W	Ø<24m	535 943 405
	PD4 360 UP , mit grossem Bereich, für Decken-UP-Montage in Dosen Gr. I, Abmessungen Ø 106mm, Höhe 43mm, Einbautiefe 30mm				
	IP20	230V	2200W	Ø<24m	535 944 505
		AP-Sockel zu PD4 UP			535 939 000

B.E.G. Bewegungsmelder und Leuchten


Qualitätsprodukte aus Deutschland

Bewegungsmelder BEG LUXOMAT RC-plus Netzspannung 230V, Ausgang Relais, 1 Schliesser, für Halogenlampen <2000W, für EVG max. 25x36W, Verzögerung 1s (Kurzimpuls) 15s – 16 Min., Lichtfühler 2 – 2500lx, von aussen einstellbar oder mit IR-RC Fernbedienung, IR-Empfänger serienmässig, Kugelkopf horizontal und vertikal schwenkbar, Reichweite einstellbar, Erfassungsbereich reduzierbar, 360° Unterkriechschutz, Decken-, Eck- oder Wandmontage, Abmessungen L108xB63xH84mm, Gehäuse Polycarbonat, T-25° – +55°C

BEG Luxomat RC-plus	Schutzart	Farbe	Reichweite	Erfassungswinkel	Art.-Nr.
	RC-plus 130 , 1-fach-Optik				
	IP54	weiss	<16m	130°	535 940 005
	IP54	schwarz	<16m	130°	535 940 055
	IP54	braun	<16m	130°	535 940 095
	RC-plus 230 , 2-fach-Optik				
	IP54	weiss	<16m	230° (2x115°)	535 940 105
	IP54	schwarz	<16m	230° (2x115°)	535 940 155
	IP54	braun	<16m	230° (2x115°)	535 940 195
	RC-plus 270 , 3-fach-Optik, inklusive Sockel für Aussen- und Innen-Eck-Montage				
IP54	weiss	<16m	270° (3x90°)	535 940 205	
IP54	schwarz	<16m	270° (3x90°)	535 940 255	
IP54	braun	<16m	270° (3x90°)	535 940 295	

Zubehör zu Luxomat RC-plus	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.
	Fernbedienung IR RC , zur Einstellung von Zeit, Dämmerungswert, Licht EIN/AUS und Funktionen der Bewegungsmelder RC-plus		
	grau	80x60x8mm	535 949 005
	Fernbedienung IR RC MINI , zum Fern-Ein und Ausschalten des Lichtes der Bewegungsmelder RC-plus		
	grau	56x34x7mm	535 949 025
	Ecksocket , für Innen- und Aussen-Eck-Montage, serienmässig bei RC-plus 270		
	weiss	68x63x34mm	535 998 245
	schwarz	68x63x34mm	535 998 265
	braun	68x63x34mm	535 998 255

Bewegungsmelder BEG LUXOMAT LC Netzspannung 230V, Ausgang Relais, 1 Schliesser, für Halogenlampen <2000W, für EVG max. 25x36W, Verzögerung 4s – 10 Min., Lichtfühler 2 – 1000lx, von aussen einstellbar, Kugelkopf horizontal und vertikal schwenkbar, Reichweite einstellbar, Erfassungsbereich reduzierbar, Wandmontage, Abmessungen L90xB67xH84mm, Gehäuse Polycarbonat, T-25° – +55°C

BEG Luxomat LC	Schutzart	Farbe	Reichweite	Erfassungswinkel	Art.-Nr.
	IP44	weiss	<12 m	200°	535 944 205
	IP44	schwarz	<12 m	200°	535 944 305


Verlangen Sie den B.E.G.-Katalog

B.E.G. Bewegungsmelder und Leuchten

Qualitätsprodukte aus Deutschland

Präsenzmelder BEG LUXOMAT PD2 und PD9, weiss, fernsteuerbar; Kanal 1 für Lichtsteuerung: 1 Schliesser, Verzögerung 15s – 30 min. (1s Impuls), Lichtfühler 2 – 2500 lx, manuelle Lichtsteuerung per Taster oder Fernbedienung, Voll- oder Halbautomatik; Kanal 2 HLK (nur bei 2-Kanal-Ausführung): Relais 1Schliesser potenzialfrei, Verzögerung 5 – 120 min. (1s Impuls); Kanal 1-10V (nur bei DIMM-Ausführungen): für automatische Konstantlichtregelung, Orientierungslicht 0 – 60 min.; SLAVE-Geräte für Vergrösserung des Erfassungsbereiches aller 230V Geräte erhältlich

BEG Luxomat PD2 / PD9		Ausführung	Erfassungs- winkel	Reichweite	Schaltleistung Kanal Licht	Schaltleistung Kanall HLK	Dimm- Ausgang	Art.-Nr.
	PD2 360 AP , für Decken-AP-Montage, Abmessungen Ø 98mm, Höhe 47mm, Gehäuse Polycarbonat weiss, T-25° – +55°C, IP20							
	230V 2-Kanal	360°	Ø <8m	10A	3A potfrei	–	–	535 930 005
	230V DIMM	360°	Ø <8m	10A	–	–	1-10V	535 930 605
	230V Slave	360°	Ø <8m	0.01A	–	–	–	535 930 105
	24V AC/DC	360°	Ø <8m	0.1A potfrei	0.1A potfrei	–	–	535 930 705
	NAP-Zubehör							535 985 900
	PD2 360 UP , für Decken-UP-Montage in Dosen Gr. I, Abmessungen Ø 97mm, Höhe 35mm, Einbautiefe 30mm, Farbring Polycarbonat weiss, T-25° – +55°C, IP20							
	230V 2-Kanal	360°	Ø <8m	10A	3A potfrei	–	–	535 930 205
	230V Slave	360°	Ø <8m	0.01A	–	–	–	535 930 305
	AP-Zubehör							535 939 100
	PD2 360 UP MAX , mit grossem Bereich, für Decken-UP-Montage in Dosen Gr. I, Abmessungen Ø 106mm, Höhe 43mm, Einbautiefe 30mm, Farbring Polycarbonat weiss, T-25° – +55°C, IP20							
	230V 2-Kanal	360°	Ø <24m	10A	3A potfrei	–	–	535 931 105
	230V Slave	360°	Ø <24m	0.01A	–	–	–	535 931 205
	AP-Zubehör							535 939 000
	PD2 360 DE , für Einbau in Hohldecken, Abmessungen Ø 74mm, Höhe 15mm, Einbautiefe 48mm, Farbring Polycarbonat weiss, T-25° – +55°C, IP20							
	230V 2-Kanal	360°	Ø <8m	10A	3A potfrei	–	–	535 930 405
	230V DIMM	360°	Ø <8m	10A	–	–	1-10V	535 930 610
	230V Slave	360°	Ø <8m	0.01A	–	–	–	535 930 505
	24V AC/DC	360°	Ø <8m	0.1A potfrei	0.1A potfrei	–	–	535 930 905
	PD9 360 , Mini-Präsenzmelder für Einbau in Decken und Leuchten aller Art, Abmessungen Sensorteil Ø 37mm, Höhe 11mm, Einbautiefe 18mm, Leistungsteil 200x30x30mm, Farbring Polycarbonat weiss, T-25° – +55°C, IP20 Zur Einstellung wird die Fernbedienung IR RC 535949005 benötigt							
	MASTER	360°	Ø <8m	10A	–	–	–	535 932 404
	230V DIMM	360°	Ø <8m	10A	–	–	1-10V	535 933 404
	230V Slave	360°	Ø <8m	0.01A	–	–	–	535 935 404
	PD2 180 UP , für Wand-UP-Montage in Dosen Gr. I, kombinierbar mit Feller EdizioDue, Montagehöhe 1,1 – 2.2m, Abmessungen 87x87mm, Höhe 25mm, Einbautiefe 36mm, Gehäuse Polycarbonat weiss, T-25° – +55°C, IP20							
	MASTER	180°	8m	10A	3A potfrei	–	–	535 931 005
	230V Slave	180°	8m	0.01A	–	–	–	535 931 505
	AP-Zubehör							283 901 000
	NUP-Zubehör							535 991 005

Zubehör zu LUXOMAT PD2		Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.
	Fernbedienung IR RC , zur Einstellung von Zeit, Dämmerungswert, Licht EIN/AUS und Funktionen der Präsenzmelder PD2			
	grau		80x60x8mm	535 949 005

Verlangen Sie den B.E.G.-Katalog

SPALTI

Spälti Schaltgeräte AG
Elektro- und Industrieprodukte
Wässerstrasse 25 8340 Hinwil

Telefon 044 938 80 90
Telefax 044 938 80 92

info@spaelti-ag.ch
www.spaelti-ag.ch
Januar 2007