



SCHALTGERÄTE

Komplett-Typen Baureihe MN

Complete types Series MN

Stern-Dreieckschalter

Star-Delta switches

Griff/Frontschild schwarz/silber sw/si
Schaltwinkel 45°, 60° und 90°

handle/front plate black/silver bk/si
switching angle 45°, 60° and 90°

<p>X Kontakt geschlossen/contact closed ✕ Kontakt geschlossen ohne Unterbrechung/ ✕ contact closed without interruption</p> <p>Schaltbilder Contact diagram</p>	<p>Schaltprogramm Contact arrangement</p>	<p>Dauerstrom I_n Rated Uninterrupted current I_n</p> <p>A</p>	<p>Leistung Rating AC 3</p> <p>kW</p>	<p>Leistung Rating AC 23A</p> <p>kW</p>	<p>Schaltkammer Contact chamber</p>	<p>Baureihe Series</p>
	<p>2 Drehrichtungen 2 reversing</p>	<p>20 25 32 40 63 80 125</p>	<p>5,5 5,5 7,5 11 18,5 37 45</p>	<p>7,5 7,5 11 15 22 37 45</p>	<p>6 6 5 5 5 5 5</p>	<p>104 105 151 251 451 656 756</p>
	<p>2 Drehrichtungen mit 1 Kontakt 2 reversing with 1 contact</p>	<p>20 25 32 40 63 80 125</p>	<p>5,5 5,5 7,5 11 18,5 37 45</p>	<p>7,5 7,5 11 15 22 37 45</p>	<p>7 7 6 6 6 6 6</p>	<p>104 105 151 251 451 656 756</p>
	<p>2 Drehrichtungen für einzel- kompensierte Motoren 2 reversing for individually compensated motors</p>	<p>20 25 32 40 63 80 125</p>	<p>5,5 5,5 7,5 11 18,5 37 45</p>	<p>7,5 7,5 11 15 22 37 45</p>	<p>6 6 5 5 5 5 5</p>	<p>104 105 151 251 451 656 756</p>

Weitere Bauformen und Zusatzausrüstungen auf Seiten 4.21-4.51
Other applications and additional equipment please see pages 4.21-4.51

Maßzeichnungen/Abmessungen auf Seiten 4.21-4.32
Dimensional drawings please see pages 4.21-4.32

Weitere Frontschilder im Tausch (ohne Mehrpreis) auf Seiten 4.54-4.55
Frontplates available without surcharge please see pages 4.54-4.55

Switch to Quality!

IP 54



Fronteinbau mit 4-Lochbefestigung

4-hole front mounting

Typ/Type

Best.Nr./Part #

S 104/3.0200	MZ 10 254
S 105/3.0200	MZ 12 254
S 151/3.0200	MZ 17 254
S 251/3.0400	MZ 19 254
S 451/3.0400	MZ 21 254
S 656/3.0600	MZ 25 254
S 756/3.0600	MZ 27 254

IP 65



Fronteinbau mit Zentralbefestigung 22,5mm und 30,5mm

Single-hole mounting 22,5mm und 30,5mm

Typ/Type

Best.Nr./Part #

S 104/3.0260	MZ 10 268
S 105/3.0260	MZ 12 268
S 151/3.0260	MZ 17 268
S 251/3.0460	MZ 19 268

IP 54



Bodeneinbau mit Schraubbefestigung

Screw-on Base mounting

Typ/Type

Best.Nr./Part #

S 104/3.0202	MZ 10 261
S 105/3.0202	MZ 12 261
S 151/3.0202	MZ 17 261
S 251/3.0402	MZ 19 261
S 451/3.0402	MZ 21 261
S 656/3.0602	MZ 25 261
S 756/3.0602	MZ 27 261

S 104/16.0200	MZ 10 255
S 105/16.0200	MZ 12 255
S 151/16.0200	MZ 17 255
S 251/16.0400	MZ 19 255
S 451/16.0400	MZ 21 255
S 656/16.0600	MZ 25 255
S 756/16.0600	MZ 27 255

S 104/16.0260	MZ 10 269
S 105/16.0260	MZ 12 269
S 151/16.0260	MZ 17 269
S 251/16.0460	MZ 19 269

S 104/16.0202	MZ 10 262
S 105/16.0202	MZ 12 262
S 151/16.0202	MZ 17 262
S 251/16.0402	MZ 19 262
S 451/16.0402	MZ 21 262
S 656/16.0602	MZ 25 262
S 756/16.0602	MZ 27 262

S 104/27.0200	MZ 10 256
S 105/27.0200	MZ 12 256
S 151/27.0200	MZ 17 256
S 251/27.0400	MZ 19 256
S 451/27.0400	MZ 21 256
S 656/27.0600	MZ 25 256
S 756/27.0600	MZ 27 256

S 104/27.0260	MZ 10 270
S 105/27.0260	MZ 12 270
S 151/27.0260	MZ 17 270
S 251/27.0460	MZ 19 270

S 104/27.0202	MZ 10 263
S 105/27.0202	MZ 12 263
S 151/27.0202	MZ 17 263
S 251/27.0402	MZ 19 263
S 451/27.0402	MZ 21 263
S 656/27.0602	MZ 25 263
S 756/27.0602	MZ 27 263