



SCHALTGERÄTE

Komplett-Typen Baureihe MN

Complete types Series MN

Umschalter ohne 0-Stellung mit Rückzug

*Change-over switch without 0-position
with spring return*

Griff/Frontschild schwarz/silber sw/si
Schaltwinkel 45°

*handle/front plate black/silver bk/si
switching angle 45°*

X Kontakt geschlossen/contact closed ✕ Kontakt geschlossen ohne Unterbrechung/ ✕ contact closed without interruption Schaltbilder <i>Contact diagram</i>	Schaltprogramm <i>Contact arrangement</i>	Dauerstrom I_n	Leistung	Leistung	Schaltkammer	Baureihe
		<i>Rated Uninterrupted current I_n</i> A	<i>Rating AC 3</i> kW	<i>Rating AC 23A</i> kW	<i>Contact chamber</i>	<i>Series</i>
	1-polig / 1-pole	20	5,5	7,5	2	104
		25	5,5	7,5	2	105
		32	7,5	11	1	151
		40	11	15	1	251
		63	18,5	22	1	451
		80	37	37	1	656
		125	45	45	1	756
	2-polig / 2-pole	20	5,5	7,5	3	104
		25	5,5	7,5	3	105
		32	7,5	11	2	151
		40	11	15	2	251
		63	18,5	22	2	451
		80	37	37	2	656
		125	45	45	2	756
	3-polig / 3-pole	20	5,5	7,5	4	104
		25	5,5	7,5	4	105
		32	7,5	11	3	151
		40	11	15	3	251
		63	18,5	22	3	451
		80	37	37	3	656
		125	45	45	3	756

Weitere Bauformen und Zusatzausrüstungen auf Seiten 4.21-4.51
Other applications and additional equipment please see pages 4.21-4.51

Maßzeichnungen/Abmessungen auf Seiten 4.21-4.32
Dimensional drawings please see pages 4.21-4.32

Weitere Frontschilder im Tausch (ohne Mehrpreis) auf Seiten 4.54-4.55
Frontplates available without surcharge please see pages 4.54-4.55

Switch to Quality!

IP 54



Fronteinbau mit 4-Lochbefestigung

4-hole front mounting

Typ/Type

Best.Nr./Part #

Z 104/209.0200	MZ 10 180
Z 105/209.0200	MZ 12 180
Z 151/209.0200	MZ 17 180
Z 251/209.0400	MZ 19 180
Z 451/209.0400	MZ 21 180
Z 656/209.0600	MZ 25 180
Z 756/209.0600	MZ 27 180

IP 65



Fronteinbau mit Zentralbefestigung 22,5mm und 30,5mm

Single-hole mounting 22,5mm und 30,5mm

Typ/Type

Best.Nr./Part #

Z 104/209.0260	MZ 10 186
Z 105/209.0260	MZ 12 186
Z 151/209.0260	MZ 17 186
Z 251/209.0460	MZ 19 186

IP 54



Bodeneinbau mit Schraubbefestigung

Screw-on Base mounting

Typ/Type

Best.Nr./Part #

Z 104/209.0202	MZ 10 183
Z 105/209.0202	MZ 12 183
Z 151/209.0202	MZ 17 183
Z 251/209.0402	MZ 19 183
Z 451/209.0402	MZ 21 183
Z 656/209.0602	MZ 25 183
Z 756/209.0602	MZ 27 183

Z 104/210.0200	MZ 10 181
Z 105/210.0200	MZ 12 181
Z 151/210.0200	MZ 17 181
Z 251/210.0400	MZ 19 181
Z 451/210.0400	MZ 21 181
Z 656/210.0600	MZ 25 181
Z 756/210.0600	MZ 27 181

Z 104/210.0260	MZ 10 187
Z 105/210.0260	MZ 12 187
Z 151/210.0260	MZ 17 187
Z 251/210.0460	MZ 19 187

Z 104/210.0202	MZ 10 184
Z 105/210.0202	MZ 12 184
Z 151/210.0202	MZ 17 184
Z 251/210.0402	MZ 19 184
Z 451/210.0402	MZ 21 184
Z 656/210.0602	MZ 25 184
Z 756/210.0602	MZ 27 184

Z 104/211.0200	MZ 10 182
Z 105/211.0200	MZ 12 182
Z 151/211.0200	MZ 17 182
Z 251/211.0400	MZ 19 182
Z 451/211.0400	MZ 21 182
Z 656/211.0600	MZ 25 182
Z 756/211.0600	MZ 27 182

Z 104/211.0260	MZ 10 188
Z 105/211.0260	MZ 12 188
Z 151/211.0260	MZ 17 188
Z 251/211.0460	MZ 19 188

Z 104/211.0202	MZ 10 185
Z 105/211.0202	MZ 12 185
Z 151/211.0202	MZ 17 185
Z 251/211.0402	MZ 19 185
Z 451/211.0402	MZ 21 185
Z 656/211.0602	MZ 25 185
Z 756/211.0602	MZ 27 185