

LED Flex-Arm-Lupenleuchte

LED flex-arm magnifier luminaire

LENSLED Flex-Arm – 120414-01



Bestückung / fitted with	21 SMD LEDs
Betriebsgerät / work equipment	
Anschlusswerte / connected load	24 V DC \pm 10%
Leistungsaufnahme / power consumption	ca. 7 W
Leuchtenlichtstrom / luminous flux	ca. 860 lm
Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy	ca. 122 lm/W
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Entblendung / glare-free	mattes PC / matt PC
Abstrahlwinkel / beam angle	120°
Lichtfarbe / light colour	5.200 - 5.700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra >85
Schutzart / system of protection	IP50
Schutzklasse / class of protection	III
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C bis +40°C / -10°C to +40°C
Lebensdauer / lifetime	>60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70)
Leuchtengehäuse / luminaire body	Aluminium / aluminium
Gewicht (netto) / weight (net)	1,8 kg
Netzanschluss / main supply	M12 Sensorstecker, 3m Leitung / M12 sensor connector 3m cable
Befestigung / fastening	Magnetfuß / magnetic foot
Abmessungen / dimension	A=500 mm
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / free group

Abstand d = 15 cm
 E_{\max} = 5000 lx

