

LED Gelenkarmleuchte

LED articulated arm luminaire

UNILED II – 120610-02



Bestückung / fitted with
 Betriebsgerät / work equipment
 Anschlusswerte / connected load
 Leistungsaufnahme / power consumption
 Leuchtenlichtstrom / luminous flux
 Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy
 Lichtverteilung / light distribution
 Entblendung / glare-free
 Abstrahlwinkel / beam angle
 Lichtfarbe / light colour
 Farbwiedergabe (Ra) / color rendering
 Schutzart / system of protection
 Schutzklasse / class of protection
 Betriebstemperatur / operating temperature
 Lebensdauer / lifetime
 Leuchtgehäuse / luminaire body
 Gewicht (netto) / weight (net)
 Netzanschluss / main supply
 Befestigung / fastening
 Abmessungen / dimension
 Variante / version
 Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)

42 SMD LEDs
 Steckernetzteil / AC adapter
 90~264V AC, 50-60 Hz
 ca. 16 W
 ca. 1310 lm
 ca. 82 lm/W
 direkt / direct
 Makrolon opalweiß / macrolon opal white
 100°
 5.200 - 5.700 K
 Ra >85
 IP40
 III
 -10°C bis +40°C / -10°C to +40°C
 >60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
 Aluminium / aluminium
 2,4 kg
 CEE 7/16, 3m Leitung / CEE 7/16, 3m cable
 Tischklemme / table clamp
 A=298 mm
 dimmbar / dimmable
 freie Gruppe / free group

