

LED Maschinenleuchte

LED machinery luminaire

FIELDLED II – 113310-01



| | |
|--|---|
| Bestückung / fitted with | 252 SMD LEDs |
| Betriebsgerät / work equipment | - |
| Anschlusswerte / connected load | 24V DC \pm 10% |
| Leistungsaufnahme / power consumption | ca. 72 W |
| Leuchtenlichtstrom / luminous flux | ca. 6480 lm |
| Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy | ca. 90 lm/W |
| Lichtverteilung / light distribution | direkt / direct |
| Entblendung / glare-free | Prismen, mattes ESG / prism, matt glass |
| Abstrahlwinkel / beam angle | 120° |
| Lichtfarbe / light colour | 5.200 - 5.700 K |
| Farbwiedergabe (Ra) / color rendering | Ra >85 |
| Schutzart / system of protection | IPX9K |
| Schutzklasse / class of protection | III |
| Betriebstemperatur / operating temperature | -30°C bis +55°C / -30°C to +55°C |
| Lebensdauer / lifetime | >60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70) |
| Leuchtgehäuse / luminaire body | Aluminium / aluminium |
| Gewicht (netto) / weight (net) | 4,2 kg |
| Netzanschluss / main supply | M12 Sensorstecker / M12 sensor connector |
| Befestigung / fastening | V2A Winkel oder Nutensteine mit M5 / V2A angles or slot nuts M5 |
| Abmessungen / dimension | A=1040 mm, B=1090 mm |
| Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471) | freie Gruppe / free group |

