

## Dynamische Anzeige, bessere Kontrolle



Mehrfarbenmodell



Einfarbiges Modell (Rot)

### Kompakt und effizient

- Der Berührungssensor ermöglicht Statusbestätigungen in Echtzeit
- Ermöglicht die Verwendung von Daueralarm, Blinkalarm und akustischem Alarm
- Neu entwickelter Reflektor strahlt gleichmäßig verteiltes Licht ab und verhindert so eine mehrdeutige Anzeige
- Hohe Schutzart für den Betrieb in rauen Umgebungen


## Probleme schnell identifizieren und beheben



Benachrichtigen,  
wenn Aufgaben  
abgeschlossen sind



Material oder  
Teile anfordern




Statusanzeige



### Eingebauter kapazitiver Berührungssensor.

- Bis zu 7 wählbare Farben
- Beim Aktivieren des Berührungssensors können Sie zwischen 4 Mustern wählen (rot, blau, weiß oder aus)
- Der Berührungssensor erkennt bloße oder behandschuhte Hände auch bei Nässe
- Möglichkeit zur Auswahl von 2 Einstellungen: Licht nur an, während der Sensor berührt wird, oder berühren, um Dauerlicht zu aktivieren / deaktivieren
- Summer kann in Kombination mit Dauer- / Blinklicht und Berührungssensor ertönen



Die roten, grünen und  
blauen Drähte  
erzeugen 7 Farben

### Spezifikationen

Model	NE-24A-□ □ : R/Y/G/B/C	NE-M1ANN-M	NE-M1ANB-M	NE-M1ATB-M
Durchmesser	Φ56mm			
Nennspannung	24V DC	12-24V DC		
Montageort	Innenraum			
Einbaurichtung	Alle Richtungen			
Schutzklasse	IP65 NEMA TYPE 4X, 13	IP67 NEMA TYPE 4X, 13	IP65 / NEMA TYPE 4X, 13	
Leuchtfarbe	Rot / Gelb / Grün / Blau / Weiß	Mehrfarbig (rot / gelb / grün / blau / weiß / cyan / lila)		
Buzzer Töne	-		88dB Intermittierend oder kontinuierlich	
Spezifikation	Kontinuierlich	Kontinuierlich / Blinken		Kontinuierlich / Berührungssensor
Verdrahtung	Schraubenlose Klemmleiste	Fest installiertes Kabel (2m)		

### Optionen

#### Obere Halterung

NE-001D



Einstellungsbeispiel

#### Wandhalterung

NE-002D



#### 1/2 "NPT Halterung

SZP-092D



### Modellnummer

Einfarbiges Modell **NE-24A-□**  
 Nennspannung  Leuchtfarbe   
 24 : 24V DC R : Rot Y : Gelb  
 G : Grün B : Blau  
 C : Weiss

Mehrfarbenmodell **NE-M1ATB-M**  
**NE-M1ANB-M**  
**NE-M1ANN-M**  
 Nennspannung  Leuchtfarbe   
 M1 : 12~24V DC M : Multi-color  
 Touch sensor Buzzer  
 T : Mit Berührungssensor B : Mit Buzzer  
 N : Kein Berührungssensor N : Kein Buzzer

Die Mehrfarbenmodelle  
sind auch erhältlich mit



Hier erfahren Sie mehr  
[www.patlite.eu](http://www.patlite.eu)

\* Laden Sie die Bedienungsanleitung  
von unserer Website ([www.patlite.eu](http://www.patlite.eu))  
herunter, um weitere Informationen zu  
Verkabelung und Abmessungen zu  
erhalten.

# PATLITE®

**PATLITE Europe GmbH**

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany  
 TEL.+49 -811-9981-9770-0 FAX.+49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patlite.eu  
[www.patlite.eu](http://www.patlite.eu)