

ANFRAGE/ BESTELLUNG – SSZ-SICHERHEITS-SCHALTLEISTEN



Datum: _____

Firma: _____

Anschrift: _____

Telefon/Email: _____

Gummityp:	<input type="checkbox"/> NBR	<input type="checkbox"/> EPDM	<input type="checkbox"/> 06 PVC rot		
Profiltyp:	<input type="checkbox"/> 05	<input type="checkbox"/> 06	<input type="checkbox"/> 08	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> BKS/EPDM
Kabel:	<input type="checkbox"/> 1x2-adrig (ohne Sicherheitsfunktion)	<input type="checkbox"/> 2x2-adrig	<input type="checkbox"/> 1x4-adrig		
Länge der Sicherheitsschaltleiste:	_____ mm	Kabellänge:	_____ mm		
Aluminium C-Profil:	<input type="checkbox"/> mit	<input type="checkbox"/> ohne	<input type="checkbox"/> mit Befestigungslasche		
Extra wasserdicht:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein			
Temperaturbeständigkeit:	ja _____ °C	wie lange _____ sec.			
Bestellung für SSZ-Auswertegeräte:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein			
<input type="checkbox"/> CVS/N/2	<input type="checkbox"/> CVS/N/3	<input type="checkbox"/> RZ3	<input type="checkbox"/> RZ4		
Betriebsspannung:	<input type="checkbox"/> 24V AC/ DC	<input type="checkbox"/> 230V AC/ DC			

Bei Winkelschnitten oder vom Standard abweichendem Kabelausgang bitten wir um eine kurze, bemaßte Skizze:

