



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED UV Leuchten / LED UV lights

PS UV LED 24 V

Artikelnummer/Item Number: siehe Seite 2 / see page 2



Technische Daten / Technical Data:

Nennleistung / Nominal Power	4 W (Länge / Length: 261 mm)
	12 W (Länge / Length: 501 mm)
Strom / Power:	0,17 A (Länge / Length: 261 mm)
	0,5 A (Länge / Length: 501 mm)
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	261 x 51 x 38 mm
	501 x 51 x 38 mm
Gewicht / Weight:	0,3 kg (Länge / Length: 261 mm)
	0,5 kg (Länge / Length: 501 mm)
Montage / Mounting:	Montagewinkel und Schrauben / Mounting brackets and screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	M12 Steckverbinder (4-polig) / M12 plug (4-pole)
Material Gehäuse / Material housing:	Aluminium
Material Leuchtenabdeckung / Materials cover:	UV-durchlässige PMMA Abdeckung / UV-permeable covering



LIGHTING

Produktdatenblatt

LED UV Leuchten / LED UV lights

PS UV LED 24 V

Artikelnummer/Item Number: siehe Tabelle / see table

Variantenübersicht / Variations:

	Artikelnummer / Item number:	Länge / Length:	Breite / Width:	Höhe / Height:	Stecker / Plug:	Wellenlänge / Wavelength:	Strahlungsleistung / Radiant power:	Lebensdauer / Lifetime:
PS UV LED 05 365 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.315	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	2150 mW	27.000 h
PS UV LED 05 385 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.316	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	2400 mW	50.000 h
PS UV LED 05 395 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.317	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	2450 mW	50.000 h
PS UV LED 05 405 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.318	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	2400 mW	50.000 h
PS UV LED 05 365 M12	1029.000.325	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	2150 mW	27.000 h
PS UV LED 05 385 M12	1029.000.326	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	2400 mW	50.000 h
PS UV LED 05 395 M12	1029.000.327	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	2450 mW	50.000 h
PS UV LED 05 405 M12	1029.000.328	A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	2400 mW	50.000 h

PS UV LED 10 365 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.311	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	6450 mW	27.000 h
PS UV LED 10 385 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.312	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	7200 mW	50.000 h
PS UV LED 10 395 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.313	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	7350 mW	50.000 h
PS UV LED 10 405 M12 (mit Schalter / with switch)	1029.000.314	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	7200 mW	50.000 h
PS UV LED 10 365 M12	1029.000.321	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	6450 mW	27.000 h
PS UV LED 10 385 M12	1029.000.322	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	7200 mW	50.000 h
PS UV LED 10 395 M12	1029.000.323	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	7350 mW	50.000 h
PS UV LED 10 405 M12	1029.000.324	A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	7200 mW	50.000 h